PIÑONES SIMPLES TEMPLADOS POR INDUCCION PARA CADENAS - DIN 8187 - ISO 606

SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS

3/8” x 7/32”

9,525 x 5,72 mm
Rodillo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10







Material acero C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	43,5	39,80	28	8	25	0,13
14	46,5	42,80	31	8	25	0,16
15	49,5	45,81	34	8	25	0,19
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42
22	70,6	66,93	50	12	28	0,46
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50
24	76,7	72,97	54	12	28	0,54
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60
30	94,8	92,12	60	12	30	0,72

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

1/2” x 5/16”

12,7 x 7,75 mm
Rodillo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Material acero C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85
22	94,1	89,24	70	14	28	0,91
23	98,1	93,27	70	14	28	0,94
24	102,1	97,29	70	14	28	0,98
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PIÑONES SIMPLES TEMPLADOS POR INDUCCION PARA CADENAS - DIN 8187 - ISO 606
SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rodillo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16







Material acero C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	68,2	61,34	42	12	30	0,37
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35
22	118,4	111,55	80	16	30	1,41
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47
24	128,5	121,62	80	16	30	1,54
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rodillo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19







Material acero C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	81,8	73,60	52	16	35	0,65
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53
18	117,9	109,71	80	16	35	1,61
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35
22	142,0	133,86	90	20	40	2,46
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56
24	154,1	145,94	90	20	40	2,68
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80
30	190,4	182,25	95	20	40	3,63

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PIÑONES SIMPLES TEMPLADOS POR INDUCCION PARA CADENAS - DIN 8187 - ISO 606

SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS

1” x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Rodillo 15,88 mm

16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Material acero C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	109,7	98,14	69	16	40	1,43
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03
21	182,0	170,43	110	20	50	5,01
22	190,1	178,48	110	20	50	5,28
23	198,1	186,53	110	20	50	5,56
24	206,1	194,59	110	20	50	5,86
25	214,2	202,65	110	20	50	6,16
30	254,6	243,00	120	20	50	8,38

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.